

<b>Характеристики</b>	<b>“TARPAN-6”</b>	<b>“TARPAN-9”</b>
<b>Рабочая ширина захвата, м.</b>	<b>6 метров</b>	<b>9 метров</b>
<b>Ширина междурядья, см.</b>	15/12,5	
<b>Число секций.</b>	3	
<b>Гибкость между секциями, гр.</b>	+90,-5.	
<b>Объем бункера, л.</b>	3000	
<b>Рабочая глубина посева, см.</b>	2-9	
<b>Регулирование глубины.</b>	Механическое на секции.	
<b>Рабочая скорость. км/ч</b>	10-12	
<b>Количество рядов (сошников)</b>	40/48	60/72
<b>Тип сошника</b>	Двухдисковый	
<b>Давление сошника, кг.</b>	20-80	
<b>Привод</b>	ВОМ	
<b>Вес орудия, кг</b>	3 650	4 570
<b>Гидравлически склад. маркер</b>	Опция	
<b>Количество дозирующих кат-к</b>	1	
<b>Норма высева, кг/Га</b>	3,5-250	3,5-250
<b>Компьютер</b>	Есть	
<b>Типы высевающих катушек</b>	3	

<b>Диаметр прикатывающего колеса, мм.</b>	330 мм.	
<b>Рабочее давление, гидравлики,</b>	70-200	
<b>Мощность трактора, л.с.</b>	80	130
<b>Отключение половины сеялки.</b>	Есть	
<b>Электронный контроль высева.</b>	Опция	
<b>Высота, м.</b>	3	4,5
<b>Транспортная ширина, м.</b>	3	3,5
<b>Дорожный просвет, см.</b>	58	58
<b>Транспортная скорость, км/ч</b>	20	20
<b>Производительность, Га/ч</b>	6,0	9,0